

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ГАСИ)

ГАСИ предназначен для выполнения аварийных и аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях (ЧС).

ГАСИ применяется для быстрого разжима, сжатия, расширения конструкций, а также резки листового металла и перекусывания арматуры.

В стандартные комплекты ГАСИ входят гидравлические ножницы, комбинированные ножницы (с функцией расширителя), расширитель, гидравлический домкрат, бетонолом и кусачки для арматуры.

Инструмент для аварийно-спасательных работ teho изготовлен как в классической компоновке для ручной работы, так и в аккумуляторном исполнении. **Также представлены модели с защитой по стандарту IP68.**

КОМБИНИРОВАННЫЕ НОЖНИЦЫ С ФУНКЦИЕЙ РАСШИРИТЕЛЯ



Аккумуляторные

Ручные



Для разрезания,
расширения, перемещения
и поддержки предметов

сила расширения: 52.2–820 кН
сила стягивания: 48–61 кН
сила резания: 313–656 кН
макс. толщина реза:
Ø35 мм ст. пруток, 16 мм ст. лист
макс. расширение: до 370 мм



Для разрезания,
расширения, перемещения
и поддержки предметов

сила расширения: 31–36 кН
сила стягивания: 50–55 кН
сила резания: 180–270 кН
макс. толщина реза:
Ø25 мм ст. пруток, 12 мм ст. лист
макс. расширение: 275 мм

НОЖНИЦЫ

РАСШИРИТЕЛИ

Аккумуляторные

Аккумуляторные



Для разрезания
предметов

сила резания: 642–780 кН
макс. толщина реза:
Ø36 мм пруток, 20 мм пластина
размер раскрытия: 160 мм



Для расширения,
перемещения
и поддержки предметов

сила расширения: 64–820 кН
сила стягивания: 38–56 кН
сила сжатия: 145 кН
макс. расширение: 731 мм
размер стягивания: 569 мм



ООО «СОЛИОН»
196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63, корпус 1, лит. Д
тел./факс: (812) 449-83-53, 449-83-54
e-mail: sales@solion.ru
www.solion.ru

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ГАСИ)



КУСАЧКИ ДЛЯ АРМАТУРЫ

Аккумуляторные



Для резки
арматурных прутков

диапазон реза: Ø4–25 мм
скорость реза: 5–8 сек

БЕТНОЛОМЫ

Аккумуляторные




Для раскалывания бетона
и разрезания
металлических прутков

сила разрушения: 80 кН
макс. раскрытие: 370 мм
макс. рез ст. прутка: Ø35 мм
макс. рез арматуры: Ø25 мм
макс. толщина разрушения:
115–200 мм

ДОМКРАТЫ

Аккумуляторные



Для расширения,
перемещения
и поддержки предметов

сила расширения: 58–141 кН
макс. расширение: 539–1289 мм
вылет 1 ступени: 390 мм
вылет 2 ступени: 360 мм



ООО «СОЛИОН»
196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63, корпус 1, лит. Д
тел./факс: (812) 449-83-53, 449-83-54
e-mail: sales@solion.ru
www.solion.ru